

## ARNÉS MULTIPROPÓSITO CON 4 ARGOLLAS Y FAJA LUMBAR REF A-0344





Protección Caídas. Detención Caídas.





Posicionamiento Ascenso y Descenso



## COMPATIBILIDAD

Este arnés es compatible con elementos como:

- Eslinga con absorbedor de energía A 0359
- Eslinga con absorbedor de energía doble terminal A 0358
- Eslinga de restricción doble terminal A 0357
- Eslinga de poscicionamiento y/o restricción en cuerda A 0356
- Eslinga de poscicionamiento y/o restricción en reata de 25mm A 0363



Fecha: 2017/08/30 Versión: 05

## DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas con diseño en x, certificado bajo las normas ANSI Z359.11 (2014) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009); compuesto por:

- 4 argollas en D, fabricadas en acero forjado con resistencia a las 5.000 libras (una dorsal para detención de caídas, una pectoral para ascenso y descenso controlado y dos laterales para posicionamiento.
- · 2 Mariposas (dorsal y pectoral) pequeñas
- · Reata azul y negra de 45mm en poliéster
- · Costuras en hilo
- 5 hebillas trabillas de puente fabricadas en acero forjado con resistencia a 4.000 libras
- 5 hebillas trabilla de eslabón, fabricadas en acero forjado con resistencia a 4.000 libras
- 4 hebillas de ajuste
- · Faja lumbar incorporada para trabajo ergonómico.
- Indicador de impacto
- Peso aproximado del Arnés: 1940 gramos

