



ARMADURA
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

BANDA DE ANCLAJE A 0368



Protección Caídas. Detención Caídas.

DESCRIPCIÓN

Elemento portátil parte de un sistema personal de detención de caídas, certificado bajo las normas ANSI Z359.1 (2007) compuesto por:

- Reata negra de 45 mm en poliéster
- Reata de protección azul de 75 mm en poliéster
- 1 Argolla en D grande en acero inoxidable con resistencia a las 5.000 libras
- Longitud desde 1 metro o más a petición del cliente
- Costuras en hilo blanco
- Peso aproximado: 367 gramos (Longitud de 1 m)

COMPATIBILIDAD

Este anclaje es compatible con todas las referencias dieléctricas y no dieléctricas de eslinga, gracias a su capacidad para funcionar de las dos formas:

- Eslinga con absorbedor de energía A 0359
- Eslinga con absorbedor de energía doble terminal A 0358
- Eslinga de restricción doble terminal A0357
- Eslinga de posicionamiento en reata graduable dieléctrico A 0362 DG
- Elinga de posicionamiento y/o restricción en cuerda A 0356
- Eslinga de posicionamiento y/o restricción en reata de 25mm A 0363
- Eslinga doble terminal de restricción en cuerda A 0357 C
- Eslinga Tubular A 0359 T
- Eslinga tubular elástica A 0359 TE
- Eslinga doble terminal tubular A 0358 T
- Eslinga doble terminal tubulas elástica A 0358 TE

