



ARMADURA
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

BANDA DE ANCLAJE DIELECTRICO GRADUABLE DE UNA ARGOLLA A 0368D



Protección Caídas Detención Caídas.



Dieléctrico

DESCRIPCIÓN

Elemento portátil parte de un sistema personal de detención de caídas, certificado bajo las normas ANSI Z359.1 (2007)

compuesto por:

- Reata azul de 45 mm en poliéster
- Reata de protección negra de 45 mm en poliéster con resistencia a 5.000 libras
- 1 Argolla en D grande en acero con recubrimiento en nylon inyectado para aislarla eléctricamente con resistencia a las 5000 lb
- 1 argolla el reata
- Hebilla de ajuste con recubrimiento dieléctrico
- Costuras en hilo blanco
- Peso aproximado: 671 gramos (Longitud de 1,8 m)

COMPATIBILIDAD

Este anclaje es compatible con todas las referencias dieléctricas como:

- Eslinga con absorbedor de energía dieléctrica con anillos en reata A 0359 DR
- Eslinga graduable doble terminal A 0358 GR
- Eslinga con absorbedor de choque con terminal en reata A0359 R
- Eslinga de posicionamiento en reata graduable dieléctrico A 0362 DG

