

Línea Especializada

Descripción

Guante de Uso Industrial por Excelencia. Elaborado en látex natural de bajo amonio; su proceso productivo esta estandarizado y certificado bajo la norma ISO 9001:2008. Proporciona seguridad contra una amplia gama de compuestos químicos y productos de limpieza, de fácil postura y retiro.

Información General

Referencia: Protex L (largo)
Color: Negro
País de origen: Colombia
Material: Latéx Natural
Empaque Primario: Unidad (Par)
Empaque Secundario: Decenado
Empaque Terciario: Cajas de cartón corrugado

Beneficios

Mayor comodidad
Menor accidentalidad laboral
Mayor relación costo-beneficio
Excelente agarre

Aplicaciones

Inmersión en Líquidos
Lavado industrial
Recolección de cosechas
Limpieza de avícolas
Autolavados



REFERENCIA	TIPOS DE PROTECCIÓN		
	Mecánica	Microorganismos	Química específica
Protex calibre 35	 3131		 AKL
Protex calibre 55	 4131		 AKL
Protex calibre 65	 4131		 AKL

INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	Código de Barras	Ancho de Palma (mm)	Longitud Mínima (mm)	Pares Por Caja
Protex C-35 L - 8½	7702533305081	105 ± 5	400	50
Protex C-35 L - 9½	7702533305098	118 ± 5		
Protex C-35 L - 10½	7702533305104	130 ± 5		
Protex C-35 L - 11	7702533305111	137 ± 5		
Protex C-55 L - 8	7702533306088	102 ± 5	400	25
Protex C-55 L - 9	7702533306095	114 ± 5		
Protex C-55 L - 10	7702533306101	127 ± 5		
Protex C-55 L - 11	7702533306118	137 ± 5		
Protex C-65 L - 8½	7702533307085	105 ± 5		
Protex C-65 L - 9½	7702533307092	118 ± 5		
Protex C-65 L - 10½	7702533307108	130 ± 5		
Protex C-65 L - 11	7702533307115	137 ± 5		

TENGA EN CUENTA

- Verifique que los guantes se encuentren en perfecto estado antes de ser utilizados.
- Los guantes deben ser utilizados con las manos secas y limpias.
- El ciclo de vida del producto puede variar según el uso.
- Enjuagar bien los guantes y secar con paño seco.
- No exponga el guante directamente al sol.
- Evite el contacto con derivados del petróleo.



SC2734-1

