



**ARMADURA**  
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

## ESLINGA CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL DIELECTRICA GRADUABLE A-0358DG

### DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, certificado bajo las normas ANSI Z359.13 (2013)

compuesto por:

- Absorbedor de energía, que reduce la fuerza de impacto a 810 kgf (1800 lbf) aprox.
- Elongación después del impacto es de aproximadamente 1.07 m
- Activación del absorbedor con un peso superior a 59 kg
- Resistencia hasta los 140 kg
- Graduación mínima a 1,45 m y máxima hasta 1,80 m
- Argolla en reata para conexión a arnés mediante nudo de corbata
- Dos ganchos dieléctricos de 2 ¼" de apertura resistencia 9KV
- Dos hebillas de graduación dieléctricas
- Reata azul de poliéster
- Costura en hilo blanco
- Peso aproximado: 1610 gramos



Protección Caídas Detención Caídas.



Dieléctrico

### COMPATIBILIDAD

Esta eslinga es compatible con elementos dieléctricos, como:

- Arnés multipropósito 4 argollas dieléctrico A 0350 D
- Arnés multipropósito 4 argollas en H dieléctrico A 0350 HD
- Arnés multipropósito 6 argollas dieléctrico A 0348 D
- Banda de anclaje A 0368 (posición dieléctrica)
- Anclaje dieléctrico A 0368 D

\* Se incluyen referencias con accesorios con fajas lumbar (L)

