

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

(Product Data Sheet)

VULCANIZADO



NOMBRE DEL PRODUCTO

(Product Name)

MONTERA ECONÓMICA NEGRA

- ANTIDESLIZANTE**
(ANTISLIP)
- RESISTENCIA ABRASIÓN**
(ABRASION RESISTANCE)
- RESISTENCIA HIDROCARBUROS**
(OIL RESISTANCE)

ACERO (STEEL) **COMPOSITE** (COMPOSITE) **SIN PUNTERA** (WITHOUT TC)

PUNTERA (TOE CAP) **113**

NOTA: Resistencia Punteras de Acero y Composite" 200 Joules Impacto - 15 KN Compresión"
(NOTE: Steel and Composite Toe Caps Resistance" 200 Joules of Impact - 15 KN of compression")

MATERIALES

(MATERIALS)

CAPELLADA (UPPER)	Cuero Negro Mocasin Calibre 18 - 20 (Black Moccasin Thickness 18 - 20)
LENGÜETA (TONGUE)	Cuero Negro Mocasin Calibre 18 - 20 (Black Moccasin Thickness 18 - 20)
OJALETES (EYELETS)	Metálico (Metal)
COSTURA (THREAD)	Hilo SANCRIS de Alta Resistencia. (SANCRIS high strenght thread)
SUELA (SOLE)	Elaborada en Caucho. Dureza 70 ± 10 Shore A (Made of Rubber. Hardness 70 ± 10 Shore A)
PLANTILLA (INSOCK)	Evaplantex (Evaplantex)

VIDA ÚTIL: 4 meses en condiciones normales de uso
(SHELF LIFE: 4 months under normal conditions of using)



RECOMENDACIONES DE USO

(RECOMMENDATIONS FOR USING)

- No someter a condiciones de humedad crítica, temperaturas o agentes químicos bacteriológicos.**
(Do not keep under critical moisture conditions, temperatures or bacteriological chemical agents)
- No golpear premeditadamente contra objetos sólidos o filosos.**
(Do not hit against solid or sharp agents)
- Retirar suciedad usando un cepillo de cerdas suaves.**
(Remove dirt using a soft bristle brush)

ESTÁNDARES NORMATIVOS

(STANDARDS)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

(ABRASION RESISTANCE)

NORMA: DIN 53516 - NTC - ISO 20345
ABRASION PROMEDIO: 171 mm³

REQUISITO: ≤ 250 mm³

(STANDARD: DIN 53516 - NTC - ISO 20345
AVERAGE: 171 mm³)

REQUIREMENT: ≤ 250 mm³

FLEXIÓN

(FLEXION)

NORMA: NTC - ISO 20345
NO PRESENTA INCREMENTO DE PERFORACIONES NI FRACTURAS A 30.000 CICLOS

(STANDARD: NTC - ISO 20345
NO FRACTURES WHEN IT REACHES 30.000 CYCLES)

ADHERENCIA TOTAL DE LA SUELA

(SOLE TOTAL ADHERENCE)

NORMA: NTC 2038
ADHERENCIA PROMEDIO: 11.96 N/mm

REQUERIMIENTO: ≥ 5.3 N/mm

(STANDARD: NTC 2038
AVERAGE ADHERENCE: 11.96 N/mm)

REQUIREMENT: ≥ 5.3 N/mm)